


TX/TW / TXB Serie Shimadzu
Preisgünstige, schnelle und kompakte Präzisionswaage











Schnelle Präzisionswaage für Labor und Industrie, Wägebereich bis 6200 g,
 Plattformgrößen: 110 mm oder 167 x 181 mm

- **Shimadzu Präzisionswaage**
- **Ideal für Labor und Industrie**
- Superschnelle Gewichtsanzeige
- Wägen, tarieren, zählen, %, usw
- Schnittstelle RS 232
- Windows Direct-Funktion
- TW/TX mit Magnetkompensations- Messzelle für sehr schnelles wägen
- Kompakt
- Stabilität einstellbar
- Anzeige hinterleuchtet
-  Eichfähig (Mod. -V)
 - Überlastschutz, robust
 - Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar



| | |
|---|---|
| Modell | TW mit interner Kalibrierung 230V/50Hz TX mit externer Kalibrierung 230V/50Hz TXB 230V/50Hz und Batteriefach |
| Wägebereich | bis 6200 g / siehe unten |
| Teilung | 0.001 g, 0.01 g / siehe unten |
| Masseinheiten | g, ct, %, Zählen, usw. |
| Wiegeplatte rostfrei | Durchmesser 110 mm, 160 mm oder 167 x 181 mm |
| Aussenmasse | 199 B x 260 T x 77 H mm |
| Anzeige | LCD hinterleuchtet |
| Stromversorgung | TW/TX Netzgerät 230V/50Hz TXB Netzgerät 230V/50Hz und <u>Batteriefach</u> |
| Tarabereich | 100% |
| Zubehör (inklusive) | Netzgerät, RS232, Windows Direct, Batteriefach bei TXB Windschutz bei 0.001g Teilung |
| Preise und Teilungen geeicht Mod. -V und ungeeicht | siehe Tabelle unten |

| Varianten | Preis |
|---|-------------|
|  <p>Präzisionswaage TX223L-V Wägeber. 220 g/Teilung 0.001g Plattfordurchmesser 110 mm ohne internes Kalibriergewicht eichfähig Fr. 1325.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 1175.00 |
|  <p>Präzisionswaage TW223L-V Wägeber. 220 g/Teilung 0.001g Plattfordurchmesser 110 mm mit internem Kalibriergewicht eichfähig Fr. 1631.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 1445.00 |
|  <p>Präzisionswaage TX423L-V Wägeber. 420 g/Teilung 0.001g Plattfordurchmesser 110 mm ohne internes Kalibriergewicht eichfähig Fr. 1360.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 1235.00 |
|  <p>Präzisionswaage TW423L-V Wägeber. 420 g/Teilung 0.001g Plattfordurchmesser 110 mm mit internem Kalibriergewicht eichfähig Fr. 1735.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 1535.00 |
|  <p>Präzisionswaage TX3202L-V Wägeber. 3200 g/Teilung 0.01g Plattform 167 x 181 mm ohne internes Kalibriergewicht eichfähig Fr. 1310.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 1160.00 |
|  <p>Präzisionswaage TX4202L-V Wägeber. 4200 g/Teilung 0.01g Plattform 167 x 181 mm ohne internes Kalibriergewicht eichfähig Fr. 1350.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 1190.00 |
|  <p>Eichung zu TW / TX lieferbar in 7 Tagen</p> | Fr. 120.00 |
|  <p>Präzisionswaage TXB622L Wägeber. 620 g/Teilung 0.01g Plattfordurchmesser 110 mm ohne internes Kalibriergewicht nicht eichfähig mit Batteriefach Fr. 870.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 770.00 |



Präzisionswaage **TXB6201L** Wägeber. 6200 g/Teilung 0.1g
Plattdurchmesser 160 mm
ohne internes Kalibriergewicht
nicht eichfähig
mit Batteriefach
~~Fr. 870.00~~
sofort lieferbar

Fr. 770.00

Zubehör

Preis

Kalibrierprotokoll
sofort lieferbar

Fr. 50.00



Antivibrationstisch robuste Konstruktion, 800x600mm, mit Granitplatte
400x450mm
2 Teilig
lieferbar in 7 Tagen

Fr. 1435.00



Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4
Liter, Gewicht ca. 305g
sofort lieferbar

Fr. 128.00



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Präzisionswaage

NEU

TX/TW

- **Einsteigermodell in Top Qualität**
- **TX ohne interne Kalibrierung**
- **TW mit interner Kalibrierung**
- Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

| Modell | TX-223L | TX-323L | TX-423L | TX-2202L | TX-3202L | TX-4202L | TW-223L | TW-323L | TW-423L |
|----------------------|--|---------|---------|-------------|----------|----------|--------------------|---------|---------|
| Wägebereich | 220g | 320g | 420g | 2200g | 3200g | 4200g | 220g | 320g | 420g |
| Teilung | 0.001g | 0.001g | 0.001g | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.001g | 0.001g | 0.001g |
| Linearität | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.002g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.02g | 0.02g |
| Masse | 200B x 290 T x 80 H mm | | | | | | | | |
| Wiegeplatte | Durchmesser 110mm | | | 170 x 181mm | | | Durchmesser 110 mm | | |
| Anzeige | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm | | | | | | | | |
| Einschwingzeit | ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur | | | | | | | | |
| Tarabereich | 100% | | | | | | | | |
| Zubehör inkl. | TX ohne internes Kalibriergewicht / TW mit internem Kalibriergewicht Netzadapter, Zählfunktion | | | | | | | | |
| Interne Kalibrierung | nein | nein | nein | nein | nein | nein | ja | ja | ja |

Technische Änderungen vorbehalten / exkl. MWST / März 2011



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster
 Fax 043 843 95 92
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch
 shop@swisswaagen.ch

Präzisionswaage

NEU

TXB-222L, 422L, 622L, 621L, 2201L, 4201L, 6201L, 6200L

• Einsteigermodell in Top Qualität

- Labor, Industrie und Kontrollwaage
- Zählfunktion
- Batterie oder Netzbetrieb
- Display mit Anzeigehinterleuchtung
- Schnelle Anzeige, einstellbar
- Überlastschutz, robust



Weitere Modelle und Wägebereiche auf Anfrage

| Modell | TXB-222L | TXB-422L | TXB-622L | TXB-621L | TXB-2201L | TXB-4201L | TXB-6201L | TXB-6200L |
|----------------|---|----------|----------|----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Wägebereich | 220g | 420g | 620g | 620g | 2200g | 4200g | 6200g | 6200g |
| Teilung | 0.01g | 0.01g | 0.01g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 0.1g | 1g |
| Linearität | 0.01g | 0.02g | 0.02g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 0.2g | 1g |
| Masse | 200 B X 290 T X 80 H mm | | | | | | | |
| Wägeplatte | Durchmesser 110mm, rostfrei | | | | Durchmesser 160mm, rostfrei | | | |
| Anzeige | LCD, hinterleuchtet, Ziffernhöhe 15 mm | | | | | | | |
| Batterien | Betriebsdauer ca. 24 Std. | | | | | | | |
| Einschwingzeit | ca. 1 - 2sec, einstellbar über Tastatur | | | | | | | |
| Tarabereich | 100% | | | | | | | |
| Zubehör inkl. | Netzadapter, Zählfunktion | | | | | | | |

Technische Änderungen vorbehalten / März 2011