

Swiss Waagen DC GmbH





Usterstrasse 31 CH-8614 Bertschikon/ZH
Telefon +41 (0)43 843 95 90 Fax +41 (0)43 843 95 92
info@swisswaagen.ch www.swisswaagen.ch
CHE-110.606.498 MWST


SWISSwaagen.ch

Sauter Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux SO



- Sauter Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux SO
- Misst die Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes
- Hilft dabei festzustellen, ob ein Arbeitsplatz zu wenig beleuchtet ist oder zu viel Licht einfällt
- Photo -Sensor: Silikondiode
- Kosinus-Korrektur für schräg einfallendes Licht
- Stabile Schutzabdeckung für den Photo-Sensor
- Erhöhte Lebensdauer: Aufprallschutz durch eine Schutzhülle
- Lieferung in einer robusten Box
- TRACK-Funktion zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
- HOLD-Funktion zum Fixieren des aktuell gemessenen Wertes
- Peak -Funktion zum Fixieren der aktuell gemessenen Werte

| Varianten | Preis |
|---|------------|
|  <p>Lichtmessgerät SO 200K. Sauter, Messbereich 200 lx Ablesbarkeit 0,1 lx Fr. 115.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 102.00 |
|  <p>Lichtmessgerät SO 200K. Sauter, Messbereich 2000 lx Ablesbarkeit 1 lx Fr. 115.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 102.00 |
|  <p>Lichtmessgerät SO 200K. Sauter, Messbereich 20000 lx Ablesbarkeit 10 lx Fr. 115.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 102.00 |
|  <p>Lichtmessgerät SO 200K. Sauter, Messbereich 200000 lx Ablesbarkeit 100 lx Fr. 115.00 sofort lieferbar</p> | Fr. 102.00 |

| Zubehör | Preis |
|---|------------|
| <p>ISO-Kalibrierschein 961-190 sofort lieferbar</p> | Fr. 198.00 |

Lichtmessgerät SAUTER SO



Lichtmessgerät für genaue Lichtmessungen bis 200.000 Lux

Merkmale

- Misst die Ausleuchtung eines Arbeitsplatzes
- Hilft dabei festzustellen, ob ein Arbeitsplatz zu wenig beleuchtet ist oder zu viel Licht einfällt
- Photo-Sensor: Silikondiode
- **Kosinus-Korrektur** für schräg einfallendes Licht
- **Stabile Schutzabdeckung** für den Photo-Sensor

- **Erhöhte Lebensdauer:** Aufprallschutz durch eine Schutzhülle
- **1** Lieferung in einer robusten Box
- **TRACK-Funktion** zur kontinuierlichen Aufzeichnung wechselnder Umgebungsbedingungen
- **HOLD-Funktion** zum Fixieren des aktuell gemessenen Wertes
- **PEAK-Funktion** zum Fixieren der aktuell gemessenen Werte
- Wählbare Einheiten: fc (foot-candle), lx

Technische Daten

- Messfrequenz: 2 Hz
- Kabellänge (Photo-Sensor) ca. 1 m
- Abmessungen BxTxH 100x60x28 mm
- Batteriebetrieb möglich, Batterie nicht serienmäßig (9 V Block), AUTO-OFF-Funktion zur Batterieschonung
- Nettogewicht ca. 250 g

STANDARD



OPTION



| Modell | Messbereich [Max] lx | Ablesbarkeit [d] lx | Option ISO-Kalibrierschein | |
|----------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|--|
| | | | ISO KERN | |
| SAUTER | 200 | 0,1 | 961-190 | |
| SO 200K. | 2000 | 1 | | |
| | 20000 | 10 | | |
| | 200000 | 100 | | |