








## Präzisionszählwaagen EL preisgünstige und kompakte Waagen für Netzbetrieb



Präzisionszählwaage für Labor und Industrie, Wägebereich bis 12'000 g /  
Teilung ab 0.01g  
**Plattformdurchm. 110 mm oder 170 x 130 mm \*\* neue Preise \*\***

- **EL Serie**
- **Die preiswerte Zählwaage für Labor und Industrie**
- **Mit Batteriefach für mobilen Einsatz (Option)**
- Wägen, tarieren, zählen, %
- Dichtebestimmung ab 600 g
- Kompakt
- Stabil
- Überlastschutz, robust
- Für interne Wägungen
- Automatische Abschaltung und weitere Optionen einstellbar

Modell	EL für Netzbetrieb
Wägebereich	bis 12'000 g (siehe unten)
Teilung	0.01 g - 1 g (siehe unten)
Masseinheiten	g, ct, %, Dichte, Zählen, usw.
Wiegeplatte	Durchm. 110 mm oder 170 x 130 mm, rostfrei
Aussenmasse	185 B x 215 T x 55 H mm
Anzeige	LCD
Stromversorgung	Netzgerät inklusive
Tarabereich	100%
Schnittstelle	Datenschnittstelle RS 232 Optional
Zubehör (inklusive)	Netzgerät, Schutzhaube
Batteriefach (Option)	Fr. 45.-
<b>Preis ungeeicht</b>	<b>ab 400.-</b>

Varianten	Preis
 <p>Präzisionswaage <b>EL 200</b> Wägeber. 200 g/Teilung 0.01g Plattformdurchm. 110 mm  <del>Fr. 585.00</del>  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 420.00
 <p>Präzisionswaage <b>EL 300</b> Wägeber. 300 g/Teilung 0.01g Plattformdurchm. 110 mm  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 690.00
 <p>Präzisionswaage <b>EL 600S</b> Wägeber. 600 g/Teilung 0.1g Plattform 170 x 130 mm  <del>Fr. 540.00</del>  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 400.00
 <p>Präzisionswaage <b>EL 1200</b> Wägeber. 1200 g/Teilung 0.1g Plattform 170 x 130 mm  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 590.00
 <p>Präzisionswaage <b>EL 3000</b> Wägeber. 3000 g/Teilung 0.1g Plattform 170 x 130 mm  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 790.00
 <p>Präzisionswaage <b>EL 6000S</b> Wägeber. 6000 g/Teilung 1g Plattform 170 x 130 mm  <del>Fr. 490.00</del>  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 440.00
 <p>Präzisionswaage <b>EL 12'000K</b> Wägeber. 12'000 g/Teilung 1g Plattform 170 x 130 mm  <del>Fr. 790.00</del>  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 590.00

Zubehör	Preis
<p>Batteriefach in den Shimadzu EL-Waagen  (nur bei Neubestellung möglich)  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 45.00

	<p>Shimadzu-Schnittstelle RS 232 zu EL/ELB Waage  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 325.00
	<p>Schale IG 220 x 160 mm Oval, Ideal zum Zählen, Eigengewicht 250 g, Metall beschichtet, mit Standfuss  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 89.00
	<p>Schale HX, Rund ohne Halter, 210 mm, rostfrei  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 46.00
	<p>Wiegeschale oval mit Schnabel, Edelstahl rostfrei 210 x 260x75 mm, Inhalt 1.4 Liter, Gewicht ca. 305g  <b>sofort lieferbar</b></p>	Fr. 128.00



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
Fax 043 843 95 92  
Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
shop@swisswaagen.ch

**NEU!**

# Tragbare elektronische Waage **ELB Serie**

Präzision - ohne Kompromisse - für mobile Anwendungen



## Tragbar, für höchste Bedienerfreundlichkeit

### ■ Bequemer Batterietausch

Warum die Waage umdrehen? Die Batterien lassen sich einfach in der Arbeitsposition ersetzen. Dies schützt die Wägezelle vor evtl. Beschädigungen.



### ■ Präzision ist oberstes Gebot

Shimadzu achtet auch auf die letzte Stelle hinterm Komma. Eine Libelle und justierbare FüÙe zur exakten Ausrichtung der Waage sind integraler Bestandteil, um genaues Wiegen zu ermöglichen.

### ■ Reaktion in einer Sekunde

Die hohe Stabilität der Waage und die schnelle Ansprechzeit der Waagen sparen Zeit und steigern Ihre Produktivität.

### ■ Lange Lebensdauer der Batterie / Automatische Energieabschaltung

Eine Dauerbetriebszeit von mehr als 40 Stunden gibt Ihnen das Gefühl, am Stromnetz angeschlossen zu sein. Eine automatische Energieabschaltfunktion verhindert unnötigen Batterieverbrauch.



Swiss Waagen DC GmbH

Freiestr. 13, 8610 Uster  
 Fax 043 843 95 92  
 Telefon 043 843 95 90

www.swisswaagen.ch  
 shop@swisswaagen.ch

Tragbare elektronische Waage

## ELB Serie

### Exzellente Lebensdauer

Die Lebensdauer ist ein wichtiger Aspekt insbesondere bei der Verwendung im Außenbereich. Die Grundkonstruktion besteht aus einem Metallspritzgussgehäuse. Ein Schutzmechanismus gegen Überladung sichert die Wägezelle.

### Nützliche Funktionen

Stückzählung, Prozentangabe und verschiedene Einheitenumschaltungen sind Standardfunktionen. Eine Software zur Messung des spezifischen Gewichts ist als Standardfunktion installiert und wird durch optionales Zubehör unterstützt.

### Wägen und Aufzeichnen in mobilen Anwendungen

Durch Anschließen eines Dual-Power EP-80 Elektronikdruckers entsteht ein tragbares Komplettsystem, das mit austauschbaren Batterien arbeitet. Der Elektronikdrucker lässt sich ohne zusätzliches Interface anschließen.



### Spezifikationen der ELB Serie

Modell	Modelle mit hoher Auflösung								Modelle mit Standardauflösung	
	ELB120	ELB200	ELB300	ELB600	ELB1200	ELB2000	ELB3000	ELB12K	ELB600S	ELB6000S
max. Wägebereich	120 g	200 g	300 g	600 g	1200 g	2000 g	3000 g	12 kg	600 g	6000 g
Ablesbarkeit	0.01 g	0.01 g	0.01 g	0.05 g	0.1 g	0.1 g	0.1 g	1 g	0.1 g	1 g
Tarierbereich	0 g bis max. Wägebereich									
Umgebungstemperatur	5 - 35°C									
Funktionen	Stückzählung, %-Anzeige, S/W zur Messung des spezifischen Gewichtes, Anpassung an Umgebungsparameter, Nullpunktsabgleich, automatische Energieabschaltung,									
Einheiten	g, kg, ct, oz, ozt, dwt, GN, HK tael, SP tael, TW tael, mom									
Datenausgabe	Datenschnittstelle (für elektronischen Drucker, RS-232C-Schnittstelle)									
Schalengröße	110 mm Durchmesser					170*130mm				
Abmessungen (ca.)	185 × p 215 × H 55 mm									
Gewicht (ca.)	1,25 kg (ohne Batterien)									
Spannungsversorgung	6 AA Batterien oder Wechselspannung									
Standardzubehör	Batteriehalter, Arbeitsschutzabdeckung									

### Optionales Zubehör

- ◆ Elektronischer Drucker „EP-80“ (Thermodruck)
- ◆ RS-232C-Schnittstelle „IFB-102A“
- ◆ Kit „SMK-201“ zur Bestimmung der spezifischen Dichte von Feststoffen (nur für Modelle ab 600g max. Wägebereich)
- ◆ Transportbehälter
- ◆ Arbeitsschutzabdeckung
- ◆ Haken für Unterflurwägungen